


# SR0601

Shaft dia. (軸徑)  $\phi 6$  Lead (導程) 1mm

# Ct7&Ct10

\* 不鏽鋼型請參照P.A-92



Unit (單位): mm

| Ball Screw Specifications   |  | 主要技術參數                    |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Ball size 鋼珠直徑              |  | $\phi 0.8$                |
| Number of thread 螺紋數        |  | 1                         |
| Thread direction 旋轉方向       |  | Right 右旋                  |
| Shaft root dia. 螺桿谷徑        |  | $\phi 5.3$                |
| Number of circuit 循環數       |  | $3.7 \times 1$            |
| Shaft, Nut material 螺桿、螺帽材質 |  | SCM415H                   |
| Surface hardness 螺紋部表面硬度    |  | HRC58~62<br>(Thread area) |
| Anti-rust treatment 防鏽處理    |  | Anti-rust oil<br>防鏽油      |

Unit (單位): mm

| Ball Screw Model<br>滾珠螺桿型號 | Travel<br>行程 | Grade<br>精度 | Shaft length<br>螺桿長度 |     | Lead accuracy<br>導程精度             |                         | Total<br>Run-out<br>偏擺量 | Axial<br>play<br>軸向間隙 | Preload<br>Torque<br>預壓扭矩<br>Nm | Basic Load Rating<br>基本額定荷重 N |                        |
|----------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                            |              |             | L1                   | L2  | Travel deviation<br>代表移動量誤差<br>ep | Variation<br>變動<br>V300 |                         |                       |                                 | Dynamic<br>動額定荷重<br>Ca        | Static<br>靜額定荷重<br>Coa |
| SR0601-300R300C7           | 230          | Ct7         | 250                  | 300 | $\pm 0.04$                        | —                       | 0.120                   | $\sim 0.020$          | —                               | 680                           | 1200                   |
| SR0601-300R300C10          | 230          | Ct10        | 250                  | 300 | $\pm 0.17$                        | —                       | 0.240                   | $\sim 0.050$          | —                               | 680                           | 1200                   |

Note) Please designate end-journal profile with your sketch.

註) 軸端的追加工請提供圖面進行指示。