

# GTR1505


# JIS C3&C5

# GTR系列

## 軸端未加工品

\* 螺桿、螺帽材質：SCM415H。

\* 特殊規格品的製作請與我們聯絡。φ4~40，長度1500mm以下，不鏽鋼材質的滾珠螺桿也可以製作。



Unit (單位) : mm

滾珠螺桿規格性能表	
螺桿軸徑φ	15
導程	5
精度等級	C3&C5
螺紋數	1
旋轉方向	右
螺桿谷徑	12.2
循環數	2.5圈1列
螺桿、螺帽材質	SCM415H

軸向間隙記號	T	Z
軸向間隙	0.005mm以下	0
基本動額定荷重 Ca N	6610	4160
基本靜額定荷重 Coa N	12545	6275

C3尺寸表

Unit (單位) : mm

型號	行程	螺桿長度				導程精度	
		L1	L2	L3	L4	移動量誤差	變動
GTR1505EC3T-510	300	380	5	130	510	±0.013	0.01
GTR1505EC3T-810	600	680	5	130	810	±0.018	0.013
GTR1505EC3T-1210	1000	1080	5	130	1210	±0.024	0.016

C5尺寸表

Unit (單位) : mm

型號	行程	螺桿長度						導程精度	
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	移動量誤差	變動
GTR1505EC5T-300	160	240	5	60	300	205	15	±0.023	0.018
GTR1505EC5T-450	310	390	5	60	450	355	15	±0.025	0.02
GTR1505EC5T-600	460	540	5	60	600	505	15	±0.03	0.023
GTR1505EC5T-750	610	690	5	60	750	655	15	±0.035	0.025
GTR1505EC5T-900	760	840	5	60	900	805	15	±0.04	0.027

※滾珠螺桿的軸端需要追加加工時，建議在ISSOKU進行加工。  
若自行加工，ISSOKU無法保證加工後的精度。